

Garagentorantriebe Ausführungen

Garagentorantriebe: Normstahl Magic 600-2 und Normstahl Magic 1000-2

Energiespar-Torantriebe Normstahl Magic 600-2 für Deckensektionaltore und Schwingtore

	Laufweg in mm	Gesamtlänge / Antrieb in mm	Preis exkl. MwSt.
Normstahl Magic 600 -2	2.890	3.505	
Normstahl Magic 600 -2 lang	3.978	4.593	

Energiespar-Torantriebe Normstahl Magic 1000-2 für Deckensektionaltore und Schwingtore

	Laufweg in mm	Gesamtlänge / Antrieb in mm	Preis exkl. MwSt.
Normstahl Magic 1000 -2	2.890	3.505	
Normstahl Magic 1000 -2 lang	3.978	4.593	

Energiespar-Torantriebe Normstahl Magic 600-2 für Seitensektionaltore

	bis Torbreite in mm	Gesamtlänge / Antrieb in mm	Preis exkl. MwSt.
Normstahl Magic 600 -2 mit SST-Beschlag	2.835	3.505	
Normstahl Magic 600 -2 lang mit SST-Beschlag	3.920	4.593	

Energiespar-Torantrieb Normstahl Magic 1000 Seitensektiontor mit Schlupftürfunktion

	bis Torbreite in mm	Gesamtlänge / Antrieb in mm	Preis exkl. MwSt.
Normstahl Magic 1000 -2 mit SST-Beschlag	2.835	3.505	
Normstahl Magic 1000 -2 lang mit SST-Beschlag	3.920	4.593	
Normstahl Magic 1000 -2 NG 3 mit SST-Beschlag	5.000	5.681	
Normstahl Magic 1000 -2 NG 4 mit SST-Beschlag	7.170	7.857	

Spezial-Notentriegelung für Seitensektionaltore, erforderlich bei fehlendem zweiten Garagenzugang, wenn der Antrieb an der Seitenwand oder wenn bei Sturz-Montage der Antriebskopf an der Torlaufseite montiert wird: siehe Zubehör (Absatz „Notentriegelung“) auf Seite 57.

Hinweis:

Bei Sturzhöhe > 350 mm sind für die Antriebsmontage Wandkonsolen erforderlich (Mehrpreis siehe Seite 57)

Garagentorantrieb: Akku Plus

	bis Torbreite in mm	Gesamtlänge / Antrieb in mm	Preis exkl. MwSt.
Akku Plus (868 MHz)	3.000	3.282	
Nachrüstsatz Solarmodul			
Akku inkl. Laderegler (6-monatige Gewährleistung)			
Handsender für Akku-/Solarantrieb (N002560-00-00)			