

Torantriebszuordnungen für Normstahl Seitensektionaltore und Normstahl Schwingtore

Torantriebszuordnung Normstahl Seitensektionaltore

bis Torhöhe	Einflügelig												Zweiflügelig							
	2.250	2.375	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	
3.500															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
3.250															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
3.000															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.750															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.500															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.375															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.250															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.125															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
2.000															2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
bis Torbreite	2.250	2.375	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	12.000	

Minderpreis Tor OHNE Antrieb

	einflügelig	zweiflügelig
	Normstahl Magic 600-2	
	Normstahl Magic 600-2 lang	
	Normstahl Magic 1000-2	
	Normstahl Magic 1000-2 lang	
	Normstahl Magic 1000-2 NG 3	
	Normstahl Magic 1000-2 NG 4	

Torantriebszuordnung Normstahl Schwingtore

bis Torhöhe			
2.750			
2.500			
2.375			
2.250			
2.125			
2.000			
bis Torbreite	2.500	2.750	3.000

Standardausstattung Torantriebe in Verbindung mit Automatikversion

Normstahl Magic 600-2/ Normstahl Magic 600-2 lang	1 St. 4-Befehl Handsender 1 St. 2-Befehl Handsender	mit Notentriegelung von innen	ohne Aktivverriegelung
Normstahl Magic 1000-2/ Normstahl Magic 1000-2 lang	1 St. 4-Befehl Handsender 1 St. 2-Befehl Handsender	mit Notentriegelung von innen	ohne Aktivverriegelung

Zubehör für manuell betätigte Tore siehe Seite 28